

MASILLA DE CHUKUM



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Aleación de cemento blanco con carbonato de calcio de la región

APLICACIÓN:

Se realiza la aplicación mezclando la masilla de chukum en conjunto con el agua de chukum y se aplica sobre una superficie con base cementosa, para un posterior acabado rústico, propio del acabado tipo chukum.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Aleación de cemento con carbonato de calcio de la región, con una tonalidad café claro.

PRESENTACIÓN:

Saco de masilla tipo chukum en presentación de 20kg

INSTRUCCIONES DE USOS:

Para un mejor aprovechamiento del material, mezcle la masilla de chukum con el agua de chukum de manera uniforme para la obtención de la pasta chukum.

RENDIMIENTO:

1 saco = 3 a 4m²

RECOMENDACIONES:

Al momento de realizar la mezcla para la obtención de la pastra de chukum es recomendable mezclar aditivo de concreto. Para la obtención de una mejor adherencia, se debe aplicar la pasta de manera uniforme en el área de aplicación, y de esa manera lograr un color y tonalidad uniforme.

NOTA: EL RENDIMIENTO VARIA DE ACUERDO A LA MANEJABILIDAD Y USO DEL PRODUCTO